

## SA1

### Applicatore a lama



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Distributore a lama per stampante termica (Intermec, Toshiba TEC, ecc...)
- Modalità di applicazione: prodotti in movimento
- Modelli di stampante utilizzabili: stampanti da tavolo con riavvolgitore interno e motori di stampa
- Piedino scorrevole a lama in acciaio inox, regolabile in lunghezza ed inclinazione
- Adattabile a molti motori di stampa, come: Avery, CAB, Carl Valentin, Datamax, Zebra, ecc...
- Nella versioni con motore di stampa, il riavvolgitore della guaina siliconata è un motore passo-passo con alimentazione autonoma dalla stampante

# SA1

## Applicatore a lama

### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione:

240 V, 50 HZ

Motorizzazione riavvolgitore (per OM):

Motore passo-passo

Velocità trascinamento etichette:

Come nella specifica della stampante utilizzata

Larghezza max. etichetta:

Come nella specifica della stampante utilizzata

Diametro max rotolo etichetta:

Versioni OM: 230 mm (a richiesta 300 mm)

Rilevamento prodotto:

Stampanti da tavolo: secondo le specifiche della stampante

Piedino applicatore con rullo gommato o ad anelli o con spazzola.

Fotocellula a forcella



2emme S.r.l.

Via Bottegno 147/O, 30175, Marghera (VE)

Telefono: +39 041 932660

Fax: +39 041 930000

Sito Web: [www.2emmesrl.com](http://www.2emmesrl.com)

Indirizzo e-mail: [info@2emmesrl.com](mailto:info@2emmesrl.com)