2emme srl

Sistemi di marcatura e codifica
Etichettatura computerizzata
Macchine etichettatrici automatiche e semiautomatiche
Automazioni di fine linea

SA4

Applicatore per stampanti da tavolo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Applicatore lineare pneumatico per applicazioni in tempo reale
- Alimentazione elettrica autonoma separata da quella della stampante
- Piastra di base in alluminio e contenitore per applicatore in acciaio inossidabile, fornita con filtro riduttore d'aria e manometro.
- Pannello dell'operatore dotato di quattro led di segnalazione e due trimmer per la regolazione del tempo di lavoro dell'applicatore
- Disponibile per motori di stampa di tipo Datamax, Intermec, Toshiba TEC, ecc...
- Opzionale getto d'aria per applicazione dell'etichetta senza contatto con il prodotto

SA4

Applicatore per stampanti da tavolo

SPECIFICHE TECNICHE

Metodo di stampa:	**Trasferimento termico o diretto**
Risoluzione:	**Da 8 a 12 dot/mm, a seconda della stampante utilizzata**
Velocità di stampa:	**Da 200 a 600 mm/sec, a seconda della stampante utilizzata**
Larghezza di stampa:	**Da 4 a 6 pollici, a seconda della stampante utilizzata**
Codici a barre:	**UPC A, UPC E, EAN 13, EAN 8, Code 128, 2 di 5, 2 di 5 Interl., Code 39, Code 39A, Code 16K, Code 93, Code 49**
Caratteri stampabili:	**Vasta gamma di font scalabili, immagini, simboli e grafici**
Dimensioni etichetta:	**A seconda della stampante utilizzata**
Nastro trasferimento termico:	**A seconda della stampante utilizzata**

2emme S.r.l.
Via Bottenigo 147/O, 30175, Marghera (VE)
Telefono: +39 041 932660
Fax: +39 041 930000
Sito Web: www.2emmesrl.com
Indirizzo e-mail: info@2emmesrl.com