Sistemi di marcatura e codifica
Etichettatura computerizzata
Macchine etichettatrici automatiche e semiautomatiche
Automazioni di fine linea

EMPM-XT / -ES

Etichettatrice automatica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Etichettatrice automatica compatta con elettronica integrata nel corpo macchina
- Velocità di trasferimento etichette regolabile, fino a 50 m/min.
- Utilizza un sistema a doppio traino per le etichette
- Altamente precisa nell'applicazione, impiegabile in numerose linee di confezionamento
- Comando e regolazioni tramite touch screen integrato
- Disponibile con ritardo di avvio ciclo regolabile da potenziometro esterno
- Implementabile con applicatore pneumatico per etichette e temporizzatori per la regolazione del tempo di lavoro dell'applicatore e getto d'aria

EMPM-XT / -ES

Etichettatrice automatica

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione:	240 V, 50 HZ
Motorizzazione:	Motore passo-passo con sistema a doppio traino
Velocità trascinamento etichette:	Variabile da 1 a 50 m/min.
Larghezza max. etichetta:	100 mm. per la versione base (a richiesta 50, 120 o 160 mm)
Diametro max rotolo etichetta:	250 mm (a richiesta 300 mm)
Diametro interno rotolo etichetta:	40 mm. (adattatore anime diam. 76 mm)
Rilevamento etichetta:	A bordo macchina con fotocellula a forcella
Rilevamento prodotto:	Fotocellula da PLC o microinterruttore

Piedino applicatore con rullo gommato o ad anelli o con spazzola.
Comando elettronico con interfaccia grafica e touch screen integrato a colori.
Vasta gamma di parametrizzazioni
Sistema di recupero di etichette mancanti

Dimensioni di ingombro (base):	Lunghezza 550 mm.
	Altezza 590 mm.
	Larghezza 280 mm.
Peso:	17 Kg (15 Kg versione ES)
Assorbimento elettrico:	275 VA max.

2emme S.r.l.
Via Bottenigo 147/O, 30175, Marghera (VE)
Telefono: +39 041 932660
Fax: +39 041 930000
Sito Web: www.2emmesrl.com
Indirizzo e-mail: info@2emmesrl.com